



## ПРИНТЕР ДЛЯ ПРЯМОЙ ПЕЧАТИ НА ФУТБОЛКАХ МИМАКИ GP-604

### Mimaki GP-604



#### Печать изображения на 100% коттоне.

GP - 604 позволяет быстро наносить изображение непосредственно на светлые футболки, изготовленные из 100% коттона, различных размеров, без предварительной обработки материала. Максимальная ширина запечатки 60x40см. Возможно также наносить изображения на рукава и воротник футболки. Принтер позволяет осуществлять экономически выгодную печать единичных экземпляров, так и серийных тиражей.



#### Высокое качество печати.

Стойкие к стирке и УФ чернила, позволяют получать яркие изображения с разрешением до 720x720 dpi. Для достижения высокого качества печати и во избежание повреждения печатной головы, высота головки регулируется автоматически.



#### 5 простых шагов для нанесения изображения на футболки.

1. Установите футболку на панель плоттера. Не обязательно при этом придерживать ткань, во избежания повреждения печатной головы.
2. Установите область печати. Лазерный сенсор измеряет область печати, что необходимо только для первого экземпляра. В дальнейшем этот процесс можно не делать, область печати не меняется значительно. Светодиодный сенсор будет регулировать высоту печатной головки, для использования материала разной толщины.
3. Загрузка рисунка с помощью ПО. Использование RIP Mimaki RL GP, которое идет в стандартной комплектации, позволяет использовать такие файлы как: tiff, jpg, bmp, eps ...
4. Печать изображения. Полноцветная печать размером 25x30см, с макс. разрешением, займет около 5 мин.
5. Разместите футболку в термопрессе. После закрепления чернил в термопрессе, изображения имеют глянцевую либо гладкую поверхность.





## Технические характеристики:

<b>ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА</b>	<b>Принцип</b> <b>Рег. Высоты</b> <b>Количество сопел</b>	<b>Пьезоэлектрическая</b> <b>от 0 до 145 мм</b> <b>360 сопел x 4 цветов в один ряд</b>
<b>Максимальная ширина материала</b>		<b>610 мм</b>
<b>Максимальная длина материала</b>		<b>420 мм</b>
<b>Режимы печати</b>	<b>360x540 dpi</b> <b>360x720 dpi</b> <b>720x720 dpi</b>	<b>3/6/12 проходов одно/двух направленная печать</b> <b>2/4/8 проходов одно/двух направленная печать</b> <b>2/4/8 проходов одно/двух направленная печать</b>
<b>ЧЕРНИЛА</b>	<b>Цвета СМУК</b> <b>Тип</b> <b>Емкость картридж</b>	<b>Специальные пигментные чернила для текстиля</b> <b>220 мл x 8/ 440 мл x 4</b>
<b>ИНТЕРФЕЙС</b>		<b>IEEE 1394 (FierWire), IEEE 1284 (Centronics)</b>
<b>НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ</b>		<b>Переменное 100В ~ 240В, 50/60 Hz</b>
<b>ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ</b>		<b>980 Вт или меньше включая нагреватель</b>
<b>УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>		<b>Температура: 15-30 С, Влажность: 35-65 % RH</b>
<b>ГАБАРИТЫ, ММ</b>		<b>1660x1070x(580-650)</b>
<b>ВЕС:</b>		<b>Не более 150 кг</b>

**Гарантия на все оборудование MIMAKI – 1 год.**